Pflege und Reinigung von Gebäudeglasfolien

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde

Ihre Sonnenschutz-, Sicherheits- oder Sichtschutzfolie wurde von einem qualifizierten Verlegeteam unter Verwendung einer speziellen Montageflüssigkeit verlegt. Die Trockenzeit beträgt, abhängig vom Folientyp und Temperatur, zwischen 4 bis 10 Wochen. **Fensterreinigung frühestens nach Abschluss der Trocknung**.

Bei Sicherheitsfolien können sich unmittelbar nach der Verlegung weissliche Flecken/Wassersäcke bilden, welche mit fortschreitender Trocknung, in Abhängigkeit von Folienstärke und Temperatur, in 4 bis 12 Wochen vollständig verschwinden und klar werden. Diese Flecken/Wassersäcke nicht berühren!

Reinigung der Innen- und Aussenfolie

Jede unserer Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien (Polyesterfolie) ist mit einer kratzbeständigen Hard-Coat-Schicht geschützt. Trotzdem sollte zur Oberflächenpflege und Reinigung der Polyester- wie auch der PVC-Milchglasfolien folgendes beachtet werden:

- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder weichem sauberem Schwamm mit Wasser und handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut anfeuchten
- mit weichem Gummiwischer Wasser abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachwischen
- oder mit weichem feuchtem Schwamm oder sauberem weichen Reinigungstuch Fenster reinigen und mit klarem Wasser nachwischen
- Zum Trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiabzieher oder ein weiches Tuch

Nie trocken reinigen**!**
Keine Verwendung von: Dampfreinigern, Reinigungsmitteln mit Scheuerwirkung, Schabern und Klingen, Scheuerschwämmen (Scotch), Schleifvlies, Lösungsmitteln oder Ammoniak-Lösungen!

Reinigung der Aussenfolien

Um die Qualität der aussen montierten Folien zu erhalten, ist bei normaler Verschmutzung jährlich zwei Mal zu reinigen, bei extremer Verschmutzung entsprechend häufiger.

Reinigung der Dachfolie Skylite Silver 20 XTRM

Die Reinigung sollte mindestens 3x jährlich mit einem Wasserschlauch mit Leitungswasser oder einem **Hochdruckreiniger mit mittlerer Sprühstärke** erfolgen. Benutzen Sie **niemals** einen **Schwamm oder Lappen** für die Reinigung.

Empfohlene Produkte zur Pflege und Reinigung

Handgriff Art. 5000, Rakelkanal 20 cm mit Gummiklinge Art. 5020, ProFilm Montagekonzentrat Art. 5406, Pumpsprühflasche Art. 5375, erhältlich bei www.sorenos.ch.

Gewährleistung der Foliengarantie

Ohne Einhaltung der Pflegeempfehlung ist die Gewährleistung für die Garantie der Folien nicht gewährleistet. Es gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen des entsprechenden Folienherstellers.

Wetzikon, 28.01.2023/je