

White Out

Matt weisse Sichtschutzfolie für vollkommenen, beidseitigen Blickschutz mit geringer Lichtdurchlässigkeit. Zur Applikation im Innenbereich.

- Sichtschutzfolie für die Innenverlegung
- Polyesterfolie weiss seidenmatt
- Kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung
- PS druckaktives Klebesystem mit integriertem UV-Absorber
- Funktionsdauer mind. 12 Jahre

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 3 mm Glas berechnet.

Sichtbare Lichttransmission	10 %
UV-Reduktion	99 %
Sichtbare Lichtreflektion aussen	48 %
Blendreduktion	89 %
Gesamte Solarreflektion	36 %
Gesamte Solarabsorption	47 %
Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	69 %
G-Wert	0.31
Brandprüfung DIN EN 1350-1	B-s1,d0

Applizierbar auf

farblose Einfachverglasung	ja
farblose Doppelverglasung	ja
farblose Doppelverglasung Low-E	ja*
farblose Dreifachverglasung	nein
eingefärbte Verglasungen, meistens	nein*
*evtl. möglich nach Absprache mit Sorenos	