

Silver 50

Wärmereduktion mit viel Lichtdurchlass und dezenter Verspiegelung.
Edle helle Sonnenschutzfolie für Gewerbegebäude, öffentliche Bauten,
wie auch Eigenheime usw. Optimales Kosten-/Nutzenverhältnis.

- Sonnenschutzfolie für die Innenverlegung
- Hochmetallisierte, reflektierende Polyesterfolie
- Kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung
- Hochwertiges druckaktives PS-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber
- Funktionsdauer mind. 12 Jahre

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 3 mm Glas berechnet.

Sichtbare Lichttransmission	51 %
UV-Reduktion	99 %
Sichtbare Lichtreflektion innen	23 %
Sichtbare Lichtreflektion aussen	24 %
Blendreduktion	44 %
Gesamte Solarreflektion	24 %
Gesamte Solarabsorption	37 %
Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	50 %
G-Wert	0.50
U-Wert	1.02
Brandprüfung DIN EN 1350-1	B-s1,d0

Applizierbar auf

farblose Einfachverglasung	ja
farblose Doppelverglasung	ja
farblose Doppelverglasung Low-E	ja
farblose Dreifachverglasung	nein
eingefärbte Verglasungen, meistens	nein*
*evtl. möglich nach Absprache mit Sorenos	